Опросный лист для подбора редуктора

№	Параметр	Единица измерения	Значение (если неизвестно, то оставить пустым)	Примеры значений
1	Модель	-		WMRV, WRV, WKM, WFP и т.д.
2	Типоразмер	-		25, 30… 75… 130… 185
3	Кол-во ступеней	-		1 или 2
4	Вид присоединения на входе (скоростной вал)	-		фланец, вход.вал
5	Стандарт присоединения фланца РАМ (IEC)	-		63B5... 80B14…
6	Мощность мотора	кВт		0.06… 0.37, 0.55… 4, 5.5… 22
7	Кол-во полюсов электродвигателя	шт		2, 4, 6
8	Вид присоединения на выходе (тихоходный вал)	-		дубль вх.вала, одинарный / двойной / пустотелый вых.вал / фланец F(L)1 / F(L)2 / FC / FD / TA-реактивная штанга
9	Диаметр выходного вала	мм		если отличается от стандартного
10	Передаточное число/отношение	-		7.5, 10… 40… 100 / 50:1
11	Номинальный крутящий момент	Н·м		2.6… 1060… 2548
12	Входная частота вращения	об/мин		1000… 1400, 1500… 3000
13	Выходная частота вращения	об/мин		14... 30… 186,7
14	Кол-во часов работы в день	ч		до 2, 2-8, 8-16
15	Кол-во запусков в час	раз		до 2, 2-8, 8-24
16	КПД	%		≥90%
17	Требуемый срок службы	часы		10000 часов
18	Условия эксплуатации (температура, влажность)	°C, % RH		-20°C ÷ +40°C, ≤85%RH

УМНЫЕ МАШИНЫ

19	Вид исполнения	-		IP65
20	Монтажное положение	-		B3, B6, B7, B8, V5, V6
21	Дополнительные требования	-		Масло ISO VG 320 / 460
22	Количество единиц	шт.		5, 10 и т.д.

УМНЫЕ МАШИНЫ